

FILM PE MULTISILO 3

FILM PE MULTISILO 5



Il **Multisilo** è il classico film coestruso (lato nero/lato bianco) per insilati prodotto solo con polietilene di prima scelta; il lato del film a contatto con il trinciato è nero per garantire il massimo filtro alla luce, mentre il lato esterno è bianco per riflettere i raggi UV ed evitare quindi un eccessivo surriscaldamento dell'insilato.

Eiffel propone il Multisilo 3 nelle misure standard da 6 m a 16 m ed il Multisilo 5, di spessore inferiore, nelle misure di 18 m e 20 m.

Multisilo 3, spessore 200 micron > Classe di durata: S1 (EN:13207).

Multisilo 5, spessore 115 e 130 micron > Classe di durata: S1 (EN:13207).

Misure standard a magazzino:

Spessore	Larghezza film	Lunghezza film	Peso Teorico	Area per Rotolo	Piegatura Film	Larghezza Rotolo	Confezione
<i>mm</i>	<i>m</i>	<i>m</i>	<i>kg</i>	<i>m²</i>		<i>m</i>	<i>n° rotoli per pallet</i>
0,20	6,00	65	75,8	390	Soffiettato	1,50	14
0,20	8,00	50	76,9	400	Multipiegato	1,00	14
0,20	10,00	50	96,1	500	Multipiegato	1,25	9
0,20	12,00	50	115,3	600	Multipiegato	1,50	9
0,20	14,00	50	134,5	700	Multipiegato	1,75	9
0,18	16,00	50	138,7	800	Multipiegato	2,00	9
0,13	18,00	50	116,0	900	Multipiegato	2,25	9
0,12	20,00	50	118,0	1.000	Multipiegato	2,50	8
0,20	8,00	350	536,5	2.800	Multipiegato	1,00	rotolo singolo
0,20	10,00	300	576,0	3.000	Multipiegato	1,25	rotolo singolo
0,20	12,00	250	577,0	3.000	Multipiegato	1,50	rotolo singolo
0,20	14,00	200	540,0	2.800	Multipiegato	1,75	rotolo singolo
0,18	16,00	200	556,0	3.200	Multipiegato	2,00	rotolo singolo
0,18	16,00	250	693,0	4.000	Multipiegato	2,00	rotolo singolo
0,13	18,00	400	909,0	7.200	Multipiegato	2,25	rotolo singolo