

FILM PE ECO-SIL



L'**Eco-Sil** è un film coestruso e come il Multisilo è bianco/nero, ma è prodotto principalmente con polietilene rigenerato. Questo significa un risparmio economico ed un abbattimento delle emissioni di CO₂ fino all'80% quando il trinciato è coperto con Eco-Sil rispetto ad un film tradizionale di pari spessore.

Spessore 200 micron > Classe di durata: S1 (EN:13207).

Misure standard a magazzino:

Spessore	Larghezza film	Lunghezza film	Peso Calibrato	Area per Rotolo	Piegatura Film	Larghezza Rotolo	Confezione
<i>mm</i>	<i>m</i>	<i>m</i>	<i>kg</i>	<i>m²</i>		<i>m</i>	<i>n° rotoli per pallet</i>
0,20	6,00	50	58,0	300	Soffiettato	1,50	14
0,20	8,00	50	75,0	400	Multipiegato	1,00	14
0,20	10,00	50	94,0	500	Multipiegato	1,25	9
0,20	12,00	50	112,5	600	Multipiegato	1,50	9
0,20	14,00	50	131,0	700	Multipiegato	1,75	9
0,16	16,00	50	119,0	800	Multipiegato	2,00	9
0,20	8,00	350	516,5*	2.800	Multipiegato	1,00	rotolo singolo
0,20	10,00	300	554,3*	3.000	Multipiegato	1,25	rotolo singolo
0,20	12,00	250	555,7*	3.000	Multipiegato	1,50	rotolo singolo
0,20	14,00	200	520,7*	2.800	Multipiegato	1,75	rotolo singolo
0,16	16,00	200	472,2*	3.200	Multipiegato	2,00	rotolo singolo

* peso teorico