

FILM PE **OBELIX**

EIFFEL[®]

La riduzione dello spessore, con conseguente riduzione del peso per m² del 40%, garantisce una fantastica maneggevolezza del film mantenendo una eccellente resistenza meccanica. La complessa miscela di polimeri assicura una eccellente resistenza alla perforazione, analoga ad un tradizionale film in 200 micron.

Obelix è un film coestruso (lato nero/lato verde) ed attualmente, in combinazione con Silopack, è la scelta più performante nella famiglia di film per insilati Eiffel.

Spessore: 120 micron > Classe di durata: S1 (EN:13207).

Misure standard a magazzino:

Spessore	Larghezza film	Lunghezza film	Peso Calibrato	Area per Rotolo	Piegatura Film	Larghezza Rotolo	Confezione
<i>mm</i>	<i>m</i>	<i>m</i>	<i>kg</i>	<i>m²</i>		<i>m</i>	<i>n° rotoli per pallet</i>
0,12	6,00	50	38,5	300	Soffiettato	1,50	14
0,12	8,00	50	49,5	400	Multipiegato	1,00	14
0,12	10,00	50	61,5	500	Multipiegato	1,25	14
0,12	12,00	50	74,0	600	Multipiegato	1,50	14
0,12	14,00	50	86,0	700	Multipiegato	1,75	14
0,12	16,00	50	98,0	800	Multipiegato	2,00	11