

# LONG LIFE



**LONG LIFE** è un film di polietilene altamente stabilizzato ai raggi UV. Il master additivo impiegato è simile a quello del film Additivato e del film Superadditivato, ma in una concentrazione decisamente superiore. E' proposto nello spessore di 200 microns e consigliato per la copertura di serre e tunnels per le coltivazioni pluriennali (fino a tre campagne agricole).

A richiesta, anche per il film Long Life è possibile utilizzare l'additivazione a base di Nichel.

In base alla normativa EN 13206 il film Long Life è classificato in termini di durata nella classe "D".

*Misure standard a magazzino:*

Spessore	Larghezza film	Lunghezza film	Peso Teorico	Area per Rotolo	Piegatura Film	Larghezza Rotolo	Confezione
<i>mm</i>	<i>m</i>	<i>m</i>	<i>kg</i>	<i>m<sup>2</sup></i>		<i>m</i>	<i>n° rotoli per pallet</i>
0,20	2,00	200	76,9	400	Steso	2,00	14
0,20	4,00	100	76,9	400	Monopiegato	2,00	14
0,20	6,00	65	74,3	390	Soffiettato	1,50	14
0,20	7,00	55	73,8	385	Soffiettato	1,50	14
0,20	8,00	50	76,9	400	Soffiettato	2,00	14
0,20	9,00	45	78,3	405	Soffiettato	2,25	14
0,20	10,00	40	77,8	400	Soffiettato	2,50	14
0,20	12,00	50	115,4	600	Soffiettato	3,00	11
0,20	8,00	680	1.010,0	5.440	Soffiettato	2,00	rotolo singolo
0,20	9,00	610	1.020,0	5.490	Soffiettato	2,25	rotolo singolo
0,20	10,00	545	1.014,0	5.450	Soffiettato	2,50	rotolo singolo
0,20	12,00	455	1.018,0	5.460	Soffiettato	3,00	rotolo singolo
0,20	14,00	390	1.020,0	5.460	Soffiettato	3,50	rotolo singolo